



AXELEN

Est 1990

Corrimano

Disponibile in due lunghezze 1000mm e 1500. Per ulteriori dimensioni, il corrimano dovrà essere tagliato a misura desiderata durante il montaggio.

Le staffe per il posizionamento nei fori sono standard. Se fosse necessario un posizionamento differente, è disponibile un articolo apposito.

Il colore standard è in RAL 9011 (unica colorazione disponibile).



Modelli

ARTICOLI / DESCRIZIONE



G2528-107-3
Corrimano L=1000m



G2528-157-3
Corrimano L=1500m



B00-059
Staffe corrimano con viti autoperforanti, 1 kit,



B00-060
Staffe corrimano con chiodi, 1 kit,



G2529
Angolo interno del corrimano (con braccio di support)



G2530
Angolo esterno del corrimano



B00-103
Handrail end, RAL9011

Prodotti correlati



X-RAIL CORRIMANO ANTI-CADUTA ALTEZZA 1400 MM

Altezza 1400 mm con pannelli

Il nostro Sistema di protezione X-Rail può essere utilizzato come protezione per i soppalchi. Il sistema è una modifica del nostro sistema X-Guard, di conseguenza può soddisfare due scopi contempor...

14 articoli



X-RAIL CORRIMANO ANTI-CADUTA ALTEZZA 1400 MM

Altezza 1400 mm senza pannelli

Il nostro Sistema di protezione X-Rail può essere utilizzato come protezione per i soppalchi. Il sistema è una modifica del nostro sistema X-Guard, di conseguenza può soddisfare due scopi contempor...

1 articoli



X-RAIL CORRIMANO ANTI-CADUTA ALTEZZA 2300 MM

Altezza 2300 mm con pannelli

Il nostro Sistema di protezione X-Rail può essere utilizzato come protezione per i soppalchi. Il sistema è una modifica del nostro sistema X-Guard, di conseguenza può soddisfare due scopi contempor...

25 articoli



X-RAIL CORRIMANO ANTI-CADUTA ALTEZZA 2300 MM

Altezza 2300 mm senza pannelli

Il nostro Sistema di protezione X-Rail può essere utilizzato come protezione per i soppalchi. Il sistema è una modifica del nostro sistema X-Guard, di conseguenza può soddisfare due scopi contempor...

1 articoli